

FCA Canada : Châssis-cabines Ram Commercial 3500, 4500 et 5500 2021

CARACTÉRISTIQUES LIVRABLES EN OPTION

S = De série. L = Livrable en option. E = Livrable en option dans un ensemble.

Remarque : Certaines caractéristiques ou demandes peuvent être livrables ultérieurement.

	TRADESMAN	SLT	LARAMIE	LIMITED
CONFIGURATION				
3500				
Modèle de carrosserie				
Cabine simple — Cabine-essieu 1 524 mm (60 po), empattement de 3 645 mm (143,5 po)	S	S	—	—
Cabine simple — Cabine-essieu 2 134 mm (84 po), empattement de 4 255 mm (167,5 po) (N/D avec PNBV de 4 536 kg (10 000 lb))	S	S	—	—
Cabine d'équipe — Cabine-essieu 1 524 mm (60 po), empattement de 4 379 mm (172,4 po)	L	L	S	S
Système de transmission				
4x2	S	S	S	S
4x4	L	L	L	L
4500/5500				
Modèle de carrosserie				
Cabine simple — Cabine-essieu 1 524 mm (60 po), empattement de 3 670 mm (144,5 po)	S	S	—	—
Cabine simple — Cabine-essieu 2 134 mm (84 po), empattement de 4 280 mm (168,5 po)	S	S	—	—
Cabine simple — Cabine-essieu 2 743 mm (108 po), empattement de 4 890 mm (192,5 po)	S	S	—	—
Cabine simple — Cabine-essieu 3 048 mm (120 po), empattement de 5 194 mm (204,5 po)	S	S	—	—
Cabine d'équipe — Cabine-essieu 1 524 mm (60 po), empattement de 4 407 mm (173,5 po)	L	L	S	S
Cabine d'équipe — Cabine-essieu 2 134 mm (84 po), empattement de 5 014 mm (197,4 po)	L	L	S	S

	TRADESMAN	SLT	LARAMIE	LIMITED
Système de transmission				
4x2	S	S	S	S
4x4	L	L	L	L
GROUPE MOTOPROPULSEUR				
Moteur/transmission				
Moteur V8 HEMI de 6,4 L (sur les modèles 3500) [®] avec transmission automatique à 8 vitesses 8HP75	S	S	S	S
Moteur V8 HEMI de 6,4 L (sur les modèles 3500, 4500 et 5500) avec transmission automatique à 6 vitesses AS66RC Aisin	S/E	S/E	S/E	S/E
Turbo diesel Cummins ^{MD} de 6,7 L à 6 cylindres en ligne avec transmission automatique à 6 vitesses AISIN AS69RC	L	L	L	L
MÉCANIQUE				
Alternateur				
180 A	S	S	S	S
220 A (compris sur les modèles 3500/4500/5500 équipés de l'ensemble préparation au déneigement ultrarobuste; compris avec l'ensemble d'accessoires électriques et l'ensemble préparation ambulance)	L/E	L/E	L/E	L/E
380 A (double, 160 A et 220 A; exige un moteur de 6,4 L)	L	L	L	L
440 A (deux alternateurs de 220 A; exige un moteur de 6,7 L)	L/E	L/E	L/E	L/E
Essieux : 3500				
Ensemble roues arrière simples	S	S	S	S
Roues arrière jumelées	L	L	L	L
PNBE avant de 2 721 kg (6 000 lb) (essieu de roues arrière simples)	S	S	S	S
Arrière, 292 mm (11,50 po) (essieu de roues arrière simples)	S	S	S	S

	TRADESMAN	SLT	LARAMIE	LIMITED
Avant, 205 mm (8,1 po) (essieu de roues arrière jumelées)	S/L	S/L	S/L	S/L
Arrière, 292 mm (11,50 po) (essieu de roues arrière jumelées)	S/L	S/L	S/L	S/L
Arrière, 305 mm (12,0 po) (essieu de roues arrière jumelées)	E	E	E	E
Rapports de pont : 3500				
Rapport de 3,73 (seulement compris avec les modèles à moteur diesel)	E	E	E	E
Rapport de 4,10 (de série avec les modèles à moteur à essence)	S	S	S	S
Arrière, avec différentiel arrière	S	S	S	S
Essieux : 4500/5500				
Roues arrière jumelées	S	S	S	S
Avant, 267 mm (10,5 po)	S	S	S	S
Avant, 267 mm (10,5 po), 3 289 kg (7 250 lb) 3 288 kg (7 250 lb)	L	L	L	L
Désaccouplement de l'essieu avant (sur les modèles 4500 et 5500 4x4)	S	S	S	S
Arrière, avec différentiel arrière	S	S	S	S

	TRADESMAN	SLT	LARAMIE	LIMITED
Rapports de pont : 4500				
Arrière, rapport de 4,10 (compris avec les modèles 4500 à moteur de 6,7 L)	E	E	E	E
Rapport 4,44	S	S	S	S
Rapport de 4,89 (livrable en option avec les moteurs de 6,4 L)	L/E	L/E	L/E	L/E
Arrière, American Axle, PNBE de 5 443 kg (12 000 lb)	S	S	S	S
Rapports de pont : 5500				
Rapport 4,44	S	S	S	S
Rapport 4,89	L/E	L/E	L/E	L/E
Arrière, American Axle, PNBE de 5 443 kg (12 000 lb)	S	S	S	S
Réservoir de carburant				
Réservoir arrière de 197 L (52 gal)	S	S	S	S
Double réservoir de 280 L (74 gal) (197 et 83 L [52 et 22 gal])	L	L	L	L
Réservoir de carburant central de 83 L (22 gal)	L	L	L	L

	TRADESMAN	SLT	LARAMIE	LIMITED
Prise de force (PDF)				
Système élevé de ralenti du moteur fixe	S	S	S	S
Prise de force montée à droite	L	L	L	L
PDF côté gauche	L	L	L	L
Prise de force répartie sur l'arbre (comprise avec l'unité de prise de force, moteur diesel seulement)	E	E	E	E
Démarrreur à distance câblé (compris avec l'unité de prise de force)	E	E	E	E
EXTÉRIEUR				
Minuterie d'arrêt du moteur				
Moteurs de 6,4 L et 6,7 L (5 minutes) (programmable par le concessionnaire pour des durées de 1 à 60 minutes)	L	L	L	L
HABITACLE				
Écrans du groupe d'instruments				
Écran noir et blanc à matrice active de 3,5 po intégré au groupe d'instruments	S	S	—	—
Écran monochrome à matrice active de 3,5 po Écran couleur à matrice active	—	E	—	—
Écran couleur à matrice active de 7 po Écran couleur à matrice active	E	E	S	S

	TRADESMAN	SLT	LARAMIE	LIMITED
Interface pour carrossier				
Module d'interface entre les systèmes de bord	S	S	S	S
CENTRE MULTIMÉDIA Uconnect				
Bluetooth				
Système Uconnect à commande vocale avec Bluetooth	S	S	S	S
Compass				
Radio avec écran Compass (livrable en option sur le modèle Tradesman seulement avec la radio dotée d'un écran de 5 po en option)	E	S	S	S
Entrée d'antenne GPS sur la radio (comprise avec les radios dotées d'un écran de 5 po, 8,4 po et 12 po)	E	E	E	E
Connectivité				
Avant : pôle multimédia – comprend deux ports USB de type A et de type C entièrement fonctionnels et une prise auxiliaire (quatre ports USB)	S	S	S	S
Au milieu : port USB de 2,5 A de recharge seulement (situé dans la console centrale ou dans l'accoudoir)	S	S	S	S
Arrière : Deux paires de ports USB à distance; deux de type A et deux de type C; une paire entièrement fonctionnelle, une paire pour la recharge seulement (comprises avec l'ensemble de luxe)	—	E	S	S
Prise d'écouteurs auxiliaire pour appareils mobiles	S	S	S	S
Tapis de recharge sans fil (compris sur le modèle Laramie)	—	—	E	S
Puissance				

	TRADESMAN	SLT	LARAMIE	LIMITED
Temporisation des accessoires électriques	S	S	S	S
Prises de courant auxiliaires (l'une alimentée par batterie; l'autre par le contacteur d'allumage)	S	S	S	S
Prise de courant auxiliaire de 115 V au tableau de bord (livrable en option sur le modèle Tradesman) (compris sur le modèle SLT)	L	E	S	S
Prise de courant auxiliaire de 115 volts à l'arrière (sur les modèles à cabine d'équipe seulement) (compris avec le modèle SLT)	—	E	S	S
Onduleur de 400 W	E	E	E	E

Radios

Uconnect 3.0 (mains libres avec Bluetooth) avec écran associé	S	—	—	—
Uconnect 3 avec écran tactile de 5 po — AM/FM, centre multimédia (port USB et auxiliaire), Bluetooth, radio SiriusXM et écran associé	L	S	—	—
Uconnect 4 avec écran tactile de 8,4 po — AM/FM, centre multimédia (port USB et auxiliaire), Uconnect avec Bluetooth, radio SiriusXM et écran associé	L	L	S	—
Uconnect 4 NAV avec écran tactile de 8,4 po — AM/FM, centre multimédia (port USB et auxiliaire), navigation, Uconnect avec Bluetooth, radio SiriusXM, radio HD (comprise sur le modèle Laramie) (livrables en option sur le modèle SLT avec cabine d'équipe seulement)	L	L	L/E	S
Uconnect 4C NAV avec écran tactile de 12 po — AM/FM/BT/radio SiriusXM/NAV/HD/CELLULAIRE, Apple CarPlay et Android Auto (compris sur le modèle Limited)	L	L	L	L/E
Commandes radio, commandes audio montées sur le volant	E	E	S	S

SÉCURITÉ

Caméra

	TRADESMAN	SLT	LARAMIE	LIMITED
Caméra de recul ParkView	L	L	L	S
Caméra de visualisation du chargement, nécessite la radio à écran de 8,4 po ou 12 po; comprend un feu de freinage central surélevé à DEL et un éclairage de l'espace utilitaire	L	L	L	L
Caméra à distance auxiliaire (caméra Mopar livrable en option chez un concessionnaire)	L	L	L	L
Ensemble de préparation de caméra auxiliaire; comprend le câblage de remorque, affichage de la caméra dans l'écran de la radio et un connecteur à 12 broches à l'arrière du longeron	L/E	L/E	L/E	L/E
Caméra panoramique sur 270° (cinq caméras numériques)	E	E	E	E
Capteurs de stationnement				
Système d'aide au recul	L	L	L	S
Aide au stationnement avant et arrière	L	L	L	S
Caractéristiques de sécurité				
Alarme de sécurité	—	L	S	S
Avertisseur sonore de recul (alarme sonore qui retentit lorsque le véhicule est en marche arrière)	L	L	L	L
Alerte de franchissement involontaire de ligne (aide au suivi de voie)	E	E	E	E
Direction adaptative (option autonome)	E	E	E/L	E/L
Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction d'arrêt	E	E	E	E
Freinage d'urgence anticipé	S	S	S	S
Alerte de collision avant Plus à pleine vitesse (livrable en option avec le régulateur de vitesse adaptatif)	E	E	E	E

	TRADESMAN	SLT	LARAMIE	LIMITED
Aide au suivi de voie	E	E	E	E
Direction adaptative	E	E	E	E
Système d'alerte de la pression des pneus (les modèles Tradesman doivent être équipé d'une radio à écran de 5 po)	L	L	S	S
Alerte de besoin de gonflage de pneu sélectionnable (comprise avec les écrans de 8,4 et 12 po)	E	E	S	S
Système d'information de pression des pneus	L	S	S	S
Système de surveillance de la pression des pneus avec affichage	S	S	S	S
Système de surveillance de la pression des pneus de la remorque	L	L	L	L
Système d'aide au recul de la remorque	E	E	E	E
Trousse de dépannage certifiée DOT (extincteur certifié DOT, trois triangles réfléchissants, fusibles de rechange et deux drapeaux rouges en vinyle)	L	L	L	L
Réglages de la vitesse maximale (105, 113 et 124 km/h)	L	L	L	L
Commande automatique des phares de route	E	E	E	S
Essuie-glaces détecteurs de pluie	E	E	E	S
Feux de marche arrière auxiliaires (compris avec le modèle SLT)	L	L/E	S	S

ENSEMBLES D'ÉQUIPEMENT

Ensemble d'accessoires électriques	L	L	L	L
------------------------------------	---	---	---	---

	TRADESMAN	SLT	LARAMIE	LIMITED
Alternateur de 220 A				
Surveillance de la tension et d'accélération du ralenti				
Commande des freins de remorque				
Ensemble préparation ambulance	L	L	L	L
Alternateur de 220 A				
Surveillance de la tension et d'accélération du ralenti				
Système de chauffage et de climatisation arrière à distance (permet de faire fonctionner un système de chauffage et de climatisation auxiliaire sans utiliser les commandes du tableau de bord)				
Accès aux canalisations du climatiseur et du liquide de refroidissement du moteur pour les carrossiers				
Blocs en mousse pour le toit (compris avec le modèle à cabine simple seulement)				
Ensemble allure « chrome »	L	—	—	—
Pare-chocs avant chromé (3500/4500/5500)				
Calandre chromée (3500/4500/5500)				
Garnitures chromées				
Roues en acier chromé sur les modèles 3500 à roues arrière jumelées				
Roues en acier chromé sur les modèles 3500 à roues arrière simples				
Nouvel enjoliveur brillant (4500/5500)				
Ensemble sièges et volant chauffants	—	L	—	—
Sièges avant et volant chauffants				
Volant gainé de cuir et commandes audio				
Démarrreur à distance				
Écran monochrome à matrice active de 3,5 po Écran couleur à matrice active				
Ensemble d'équipement de niveau 1 Tradesman	L	—	—	—

	TRADESMAN	SLT	LARAMIE	LIMITED
Console au pavillon (cabine simple)				
Glaces à commande électrique (cabine simple)				
Verrouillage électrique des portes (cabine simple) (activé par la vitesse)				
Rétroviseurs de remorquage noirs à commande électrique (cabine simple)				
Garniture de porte : (cabine simple) (support d'accoudoir gainé, poignées de porte 360, couture de jonction, enjoliveur peint gris fer et garniture)				
Télédéverrouillage				
Poignées de porte intérieures, satin chromé poli				
Ensemble d'équipement de niveau 1 Laramie	—	—	L	—
Commande automatique des phares de route				
Essuie-glaces détecteurs de pluie				
Porte-bouteilles en mousse aux portes				
Sièges du conducteur et du passager avant ventilés à trois niveaux				
Pédalier à réglage électrique				
Mémoire des réglages de la radio, du siège du conducteur, des rétroviseurs et du pédalier				
Ensemble d'équipement de niveau 2 Laramie (comprend l'ensemble d'équipement de niveau 1 Laramie)	—	—	L	—
Uconnect 4C NAV avec écran tactile de 8,4 po (AM/FM/SAT/Bluetooth/NAV/voix)				
17 haut-parleurs				
Tapis de recharge sans fil				
Appuie-têtes sur la banquette arrière (trois niveaux)				
Ensemble d'équipement de niveau 1 Limited	—	—	—	L
Uconnect 4C NAV avec radio à écran tactile de 12 po				
17 haut-parleurs				
Alerte de collision avant à pleine vitesse Plus avec freinage d'urgence automatique				
Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction d'arrêt				
Caméra panoramique sur 270°				

	TRADESMAN	SLT	LARAMIE	LIMITED
Ensemble éclairage de catégorie supérieure	—	L	—	—
Phares à DEL				
Antibrouillards à DEL				
Écran monochrome à matrice active de 3,5 po Écran couleur à matrice active				
Ensemble sécurité	L	L	L	L
Alerte de collision avant Plus avec freinage d'urgence automatique				
Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction arrêt-reprise-maintien				
Aide au suivi de voie				
Direction adaptative				
Essuie-glaces détecteurs de pluie				
Commande automatique des phares de route				
Commande de frein de remorque (comprise avec les modèles Tradesman et SLT)				
Ensemble technologie de remorquage	L	L	L	L
Caméra panoramique sur 270°				
Système d'aide au recul de la remorque				
Feux de marche arrière auxiliaires montés sur les rétroviseurs				
Rétroviseurs convexes à commande électrique				
Ensemble préparation au déneigement ultrarobuste	L	L	L	L
Alternateur de 220 A				
Plaque de protection de la boîte de transfert				
Ensemble de suspension avant renforcée (sur les modèles 4500 et 5500)				
Ensemble de luxe	—	L	—	—

	TRADESMAN	SLT	LARAMIE	LIMITED
Pare-soleil garnis de tissu avec miroirs à éclairage incandescent pour le conducteur et le passager avant				
Ouvre-porte de garage universel				
Plafonnier arrière avec interrupteur marche/arrêt				
Écran couleur à matrice active de 7 po Écran couleur à matrice active				
Volant gainé de cuir avec commandes audio à distance				
Feu arrière, lunette coulissante à commande électrique (modèle à cabine d'équipe seulement)				
Porte-bouteilles en mousse aux portes				
Prise de courant 115 volts (à l'avant)				
Prise de courant auxiliaire de 115 V (à l'arrière) (modèles à cabine d'équipe seulement)				
Boîtes à gants supérieures et inférieures éclairées				
Pédalier à réglage électrique				
Arrière : Deux paires de ports USB à distance (sur les modèles à cabine d'équipe seulement); deux de type A et deux de type C; une paire entièrement fonctionnelle, une paire pour la recharge seulement				
Couvercle de la boîte à gants supérieure orné de l'emblème SLT				
Ensemble remorquage maximum (requiert un moteur diesel Cummins de 6,7 L et une transmission AISIN)	L	L	L	L
Essieu arrière de 305 mm (12 po) (3500)				
Essieu de 4,10 (sur les modèles 3500)				
Essieu de 4,44 (sur les modèles 4500)				
Essieu de 4,89 (sur les modèles 5500)				
Module de commande des freins de remorque				
Ensemble de charge utile maximale (modèles 5500 à moteur de 6,4 L seulement)	L	L	L	L
PNBV de 8 618 kg (19 000 lb)				
PNBV de 8 618 kg (19 000 lb)				
Rapport de pont de 4,89				
Ensemble pour dépanneuse à plateau basculant	L	L	—	—

	TRADESMAN	SLT	LARAMIE	LIMITED
Système de surveillance de la tension et d'accélération du ralenti				
Supports d'adaptation pour dépanneuse à plateau basculant				
Alternateur de 220 A				
Prise de force montée à gauche ou à droite				
Réservoir d'essence central de 83 L (22 gallons)				
Ensemble suppression de garnissage intérieur arrière (avec les modèles à cabine simple seulement)	L	L	—	—
Suppression du siège central avant				
Suppression du plateau de rangement au plancher arrière				
Suppression du panneau de garniture de l'arrière de la cabine				
Ensemble PNBV de 6 804 kg (15 000 lb)	L	L	L	L
Comprend un poids nominal brut du véhicule de 6 804 kg (15 000 lb) (pour les modèles 4500) 4x2 et 4x4				
Ensemble PNBV de 7 257 kg	L	L	L	L
Comprend un poids nominal brut du véhicule de 7 257 kg (16 000 lb) Poids nominal brut du véhicule (pour les modèles 4500) 4x2 et 4x4				

| F I N |